


## Tridelna večnamenska lestev Tip 38 - EXPERT

5-IN-1

### Tehnične podrobnosti


Material: Aluminij  
 Stojina: 75x25 mm (7-11)  
 90x25 mm (12-15)  
 Spoj stojina-klin: Orbitalno kovičeno  
 Globina klina: 35 mm  
 Širina lestve: 350-502 mm  
 Razdalja med klini: 280 mm  
 Višina do prvega klina: 192 mm  
 Tip klinov: Rebričeni, protizdrsni  
 Okovje: Dršno, vijučeno  
 Varnostni mehanizem: Tračno varovalo



Močna jeklena vodila, ki so korozijsko odporna.



Kolesa za lažjo uporabo pri velikostih od 3x12 klinov naprej.



Široki (35 mm), narebričeni klini za varno vzpenjanje.



Nedrseči čepi varujejo lestev pred morebitnimi zdrsi.



Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.



Tračno varovalo za večjo varnost saj preprečuje razmikanje lestve.

Trdno privit stabilnostni drog preprečuje nagibanje lestve tudi ob delu pri najvišjih višinah.

Dodaten stabilnostni drog pri samostojni uporabi zgornjega dela lestve, če le ta presega dolžino 3-eh metrov.



Tip Type	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16	3x17	3x18	3x19	3x20	3x21	3x22	3x23	3x24	3x25	3x26	3x27	3x28	3x29	3x30	3x31	3x32	3x33	3x34	3x35	3x36	3x37	3x38	3x39	3x40	3x41	3x42	3x43	3x44	3x45	3x46	3x47	3x48	3x49	3x50	3x51	3x52	3x53	3x54	3x55	3x56	3x57	3x58	3x59	3x60	3x61	3x62	3x63	3x64	3x65	3x66	3x67	3x68	3x69	3x70	3x71	3x72	3x73	3x74	3x75	3x76	3x77	3x78	3x79	3x80	3x81	3x82	3x83	3x84	3x85	3x86	3x87	3x88	3x89	3x90	3x91	3x92	3x93	3x94	3x95	3x96	3x97	3x98	3x99	3x100
38-07	3x7	2,15	4,95	4,81	3,73	5,73	3,34	2,03	4,03	0,90	15,8																																																																																			
38-08	3x8	2,43	5,79	5,62	4,54	6,54	3,89	2,58	4,58	1,00	17,5																																																																																			
38-09	3x9	2,71	6,35	6,16	5,08	7,08	4,43	3,11	5,11	1,00	19,0																																																																																			
38-10	3x10	2,99	6,91	6,70	5,62	7,62	4,58	3,29	5,29	1,10	20,5																																																																																			
38-11	3x11	3,27	7,47	7,24	6,16	8,16	4,94	3,62	5,62	1,10	24,3																																																																																			
38-12	3x12	3,56	8,60	8,34	7,25	9,25	5,76	4,43	6,43	1,20	29,4																																																																																			
38-13	3x13	3,84	8,88	8,61	7,52	9,52	5,91	4,60	6,60	1,20	31,3																																																																																			
38-15	3x15	4,40	10,00	9,69	8,60	10,60	6,77	5,44	7,44	1,20	40,6																																																																																			

max. 150 kg



EN 131  
 Europäische Norm  
 European Standard  
 Norme Européenne