


Dvodielna večnamenska lestev Tip 40 - EXPERT




Tehnične podrobnosti

Material: Aluminij
 Stojina: 75x25 mm (06-14)
 90x25 mm (16)
 Spoj stojina-klin: Orbitalno kovičeno
 Globina klina: 35 mm
 Širina lestve: 490/502 mm
 Razdalja med klini: 280 mm
 Višina do prvega klina: 192 mm
 Okovje: Drсно, vijučeno
 Tip klinov: Rebričeni, protizdrsni




Široki (35 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.



Močna jeklena vodila, ki so korozijsko odporna.




Tračno varovalo za večjo varnost saj preprečuje razmikanje lestve.



Varovanje nastavljenе višine s kavljem in vzmetnim zaklepom.



Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost.



Tip Type												kg
40-06	2x6	1,87	2,99	2,90	1,82	3,82	1,78	0,99	2,99	0,82	10,0	
40-07	2x7	2,15	3,55	3,44	2,36	4,36	2,02	1,24	3,24	0,82	11,0	
40-08	2x8	2,43	4,11	3,98	2,90	4,90	2,30	1,51	3,51	0,92	12,1	
40-09	2x9	2,71	4,67	4,52	3,45	5,45	2,57	1,78	3,78	0,92	13,2	
40-10	2x10	2,99	5,23	5,06	3,99	5,99	2,83	2,04	4,04	1,02	14,3	
40-11	2x11	3,27	5,79	5,60	4,53	6,53	3,11	2,32	4,32	1,02	16,3	
40-12	2x12	3,55	6,35	6,14	5,07	7,07	3,36	2,57	4,57	1,15	17,5	
40-13	2x13	3,83	6,63	6,42	5,34	7,34	3,63	2,84	4,84	1,15	18,8	
40-14	2x14	4,11	7,19	6,96	5,88	7,88	3,86	3,08	5,08	1,22	19,9	
40-16	2x16	4,67	8,31	8,04	6,96	8,96	4,42	3,63	5,63	1,22	28,9	

max. 150 kg



EN 131
 Europäische Norm
 European Standard
 Norme Européenne