

Enodelna prislonska lestev Tip 39 - RATIO

Tehnične podrobnosti

Material:	Aluminij
Stojina:	62x25 mm (07-15) 68x25 mm (17-20)
Spoj stojina-klin:	Orbitalno kovičeno
Globina klina:	25 mm
Širina lestve:	340/410 mm
Razdalja med klini:	280 mm
Višina do prvega klina:	183 mm
Tip klinov:	Rebričeni, protizdrsni



domestic /private



professional



warranty




Trdno privit stabilnostni drog z protizdrsnimi čepi preprečuje nagibanje lestve tudi ob delu pri najvišjih višinah.

Stabilnostni drog je obvezen pri lestvi, če je le ta daljša od 3-eh metrov.



Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.



Široki (25 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.

Tip Type							kg
39-07	1x7	1,99	1,92	0,97	2,97	-	4,2
39-08	1x8	2,27	2,19	1,24	3,24	-	4,7
39-09	1x9	2,55	2,46	1,51	3,51	-	5,2
39-10	1x10	2,83	2,73	1,79	3,79	0,80	6,5
39-11	1x11	3,13	3,02	2,07	4,07	0,80	7,0
39-12	1x12	3,41	3,29	2,34	4,34	0,80	7,5
39-13	1x13	3,69	3,56	2,61	4,61	0,80	8,0
39-14	1x14	3,97	3,83	2,88	4,88	0,90	8,7
39-15	1x15	4,25	4,10	3,15	5,15	0,90	9,2
39-17	1x17	4,81	4,64	3,69	5,69	1,00	9,8
39-18	1x18	5,09	4,91	3,96	5,96	1,00	10,5
39-19	1x19	5,37	5,19	4,23	6,23	1,00	11,0
39-20	1x20	5,65	5,45	4,50	6,50	1,00	11,0

max.
150 kg



EN 131
Europäische Norm
European Standard
Norme Européenne

Tridelna večnamenska lestev Tip 44 - RATIO



Tehnične podrobnosti

Material:	Aluminij
Stojina:	62x25 mm (06-07) 68x25 mm (08-10)
Spoj stojina-klin:	Orbitalno kovičeno
Okovje:	Dršno, kovičeno
Globina klina:	25 mm
Širina lestve:	340-480 mm
Razdalja med klini:	280 mm
Višina do prvega klina:	183 mm
Tip klinov:	Rebričeni, protizdrsn




domestic / private




professional



warranty




Močna jeklena vodila, ki so korozijsko odporna.



Tračno varovalo za večjo varnost saj preprečuje razmikanje lestve.




Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.



Široki (25 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.



Enostavno nastavljanje višine s kavljem ter pridržalom za zaklep.

Tip Type											
44-06	3x6	1,73	3,69	3,58	2,63	4,63	2,69	1,50	3,50	0,74	9,7
44-07	3x7	2,01	4,25	4,12	3,17	5,17	2,96	1,76	3,76	0,80	11,0
44-08	3x8	2,29	5,09	4,94	3,99	5,99	3,49	2,29	4,29	0,90	12,8
44-09	3x9	2,56	5,92	5,75	4,79	6,79	4,03	2,83	4,83	1,00	16,0
44-10	3x10	2,84	6,21	6,02	5,06	7,06	4,30	3,10	5,10	1,00	17,0

max.
150 kg



EN 131
Europäische Norm
European Standard
Norme Européenne

Tridelna večnamenska lestev Tip 45 - RATIO



Tehnične podrobnosti


Material: Aluminij
 Stojina: 68x25 mm
 Spoj stojina-klin: Orbitalno kovičeno
 Okovje: Drсно, kovičeno
 Globina klina: 25 mm
 Širina lestve: 340-480 mm
 Razdalja med klini: 280 mm
 Višina do prvega klina: 183 mm
 Tip klinov: Rebričeni, protizdrsni




Močna jeklena vodila, ki so korozijsko odporna.



Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.



Široki (25 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.



Tračno varovalo za večjo varnost saj preprečuje razmikanje lestve.



Trdno privit stabilnostni drog preprečuje nagibanje lestve tudi ob delu pri najvišjih višinah.

Če se zgornji del uporablja samostojno, je obvezna uporaba stabilnostnega droga za varno delo.



Enostavno nastavljanje višine s kavljem ter pridržalom za zaklep.

max.
150 kg



EN 131
Europäische Norm
European Standard
Norme Européenne

Tip Type											kg
45-11	3x11	3,12	6,76	6,56	5,61	7,61	4,58	3,37	5,37	1,10	21,0

Dvodelna prislonska lestev Tip 46 - RATIO

2 IN 1




Tehnične podrobnosti

Material:	Aluminij
Stojina:	62x25 mm (06-09) 68x25 mm (10-13)
Spoj stojina-klin:	Orbitalno kovičeno
Okovje:	Dršno, kovičeno
Globina klina:	25 mm
Širina lestve:	410-480 mm
Razdalja med klini:	280 mm
Višina do prvega klina:	183 mm
Tip klinov:	Rebričeni, protizdrsn




domestic / private



professional




warranty




Močna jeklena vodila, ki so korozijsko odporna.



Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.



Dodatni stabilnostni drog pri samostojni uporabi zgornjega dela lestve, če le ta presega dolžino 3-eh metrov.



Široki (25 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.



Trdno privit stabilnostni drog z nedrsečimi čepi, preprečuje nagibanje lestve tudi ob delu pri najvišjih višinah.

Stabilnostni drog je obvezen pri lestvi, če je le ta daljša od 3-eh metrov.



Enostavno nastavljanje višine s kavljem ter pridržalom za zaklep.

Tip Type								
46-06	2x6	1,71	2,83	2,75	1,80	3,80	-	6,0
46-07	2x7	2,01	3,41	3,30	2,35	4,35	0,80	7,5
46-08	2x8	2,29	3,97	3,84	2,89	4,89	0,90	8,4
46-09	2x9	2,57	4,53	4,38	3,43	5,43	0,90	9,2
46-10	2x10	2,85	5,09	4,93	3,98	5,98	1,00	10,6
46-11	2x11	3,13	5,65	5,47	4,52	6,52	1,00	12,0
46-12	2x12	3,40	5,92	5,73	4,78	6,78	1,10	13,1
46-13	2x13	3,68	6,20	6,00	5,05	7,05	1,10	13,9

max.
150 kg



Dvodelna večnamenska lestev Tip 47 - RATIO

2-IN-1

Tehnične podrobnosti

Material: Aluminij
 Stojina: 62x25 mm (06-09)
 68x25 mm (10-13)
 Spoj stojina-klin: Orbitalno kovičeno
 Okovje: Drsno, kovičeno
 Globina klina: 25 mm
 Širina lestve: 410/480 mm
 Razdalja med klini: 280 mm
 Višina do prvega klina: 183 mm
 Tip klinov: Reбриčeni, protizdrsní



domestic / private



professional



warranty

Močna jeklena vodila,
ki so korozijsko odporna.

Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.

Široki (25 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.

Enostavno nastavljanje višine s kavljem ter pridržalom za zaklep.

Tračno varovalo za večjo varnost saj preprečuje razmikanje lestve.

Tip Type											kg
47-06	2x6	1,73	2,85	2,76	1,81	3,81	1,62	0,95	2,95	0,74	6,7
47-07	2x7	2,01	3,41	3,30	2,35	4,35	1,90	1,23	3,23	0,80	7,6
47-08	2x8	2,29	3,97	3,84	2,89	4,89	2,15	1,49	3,49	0,90	8,5
47-09	2x9	2,57	4,53	4,38	3,43	5,43	2,43	1,76	3,76	0,90	9,4
47-10	2x10	2,85	5,09	4,93	3,98	5,98	2,71	2,04	4,04	1,00	10,9
47-11	2x11	3,13	5,65	5,47	4,52	6,52	2,95	2,28	4,28	1,00	11,8
47-12	2x12	3,40	5,92	5,73	4,78	6,78	3,24	2,57	4,57	1,10	13,0
47-13	2x13	3,68	6,20	6,00	5,05	7,05	3,49	2,82	4,82	1,10	14,0

max.
150 kg



EN 131
Europäische Norm
European Standard
Norme Européenne